

Alpina



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Лак акриловый водоразбавляемый для дерева

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних и наружных работ. Широкий выбор оттенков для колеровки.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л

Назначение:

Бесцветный акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты поверхностей из древесины: столярных изделий, стеновых и потолочных панелей, элементов мебели, дачной и садовой мебели, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи, за исключением полов. Для паркета и деревянных полов следует использовать лак **Alpina Parkett** или **Alpina Аква Лак для паркета и полов**. Обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износостойкую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

Деревянная мебель, прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева Не применять для поверхностей с пешеходной нагрузкой!

Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный.
Колеруется машинным способом в системе Alpina ColorMix в оттенки древесины.

Время высыхания/ Температура применения :

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего слоя или материала через 8 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент :

Наносить краскопультom, кистью или валиком для акриловых эмалей.

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести лак в 2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 8 часов.

Расход:

Примерно 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный, промежуточный и финишный слой:
Alpina Аква лак для дерева без разбавления.

Состав:

водные дисперсии акрилового сополимера, сополимера на основе винилацетата и этилена, гликоли (гликолевые эфиры), модифицирующие аддитивы. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Лак акриловый водоразбавляемый

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрытия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить до прочного основания. Прочные покрытия с тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква лак для дерева** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Паркет:

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Parkett** или **Alpina Аква Лак для паркета и полов**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.