



FINNCOLOR

## OASIS SUPER WHITE

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ПОТОЛКА СУПЕРБЕЛАЯ.

### **ТИП**

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с высокой степенью белизны и низким боковым блеском создана специально для высококачественной отделки потолков и позволяет визуально расширить пространство.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, поверхностей из бетона, кирпича, древесно-стружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

### **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для потолков в сухих помещениях.

## OASIS SUPER WHITE

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Белый. Краску можно колеровать вручную колеровочными красками на водно-дисперсионной основе в соотношении не более 10% от объема краски.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый.
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л - по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м <sup>2</sup> /л - по ровной невпитывающей поверхности.
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 3 л, 9 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)</b>	1,5 часа перед нанесением следующего слоя. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,5 - 1,6 кг/л
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	Около 60 %
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.