

# Шпатлевка гипсовая «Финишная»

Применяется для высококачественного финишного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется для склеивания и шпатлевания гипсовых элементов (лепнины).



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гладкая белая поверхность
- Легкое сведение слоев
- Идеальна для потолков
- Безусадочность
- Стойость к трещинообразованию
- Высокая пластичность готового раствора

## Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

## Тип основания

- бетон, железобетон
- ячеистый бетон (пено- и газобетон)\*\* (возможно)
- цементная штукатурка
- гипсовая штукатурка, ПГП
- ГКЛ, ГВЛ
- крупнозернистые шпатлевки

## Способ нанесения

- ручной
- механизированный

## Последующее покрытие

- декоративная штукатурка
- текстурные обои
- тонкие обои
- краска (возможно)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый*
Вяжущее	гипс
Рекомендуемая толщина слоя	0,3–5 мм
Расход смеси при слое 1 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup>
Пропорции замеса	0,35–0,45 л/кг (7–9 л/20 кг)
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Жизнеспособность готового раствора, не менее	1 час
Готовность к последующей обработке через	24 часа
Фракция, не более	0,2 мм
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +10 до +30°C
Срок хранения	12 месяцев

\*\* Обязательна предварительная обработка грунтовкой для пористых сильно впитывающих оснований «Старатели».

**ГОСТ Р 58278**  
Фасовка: 25, 20, 12, 5 кг



\* Допускается отклонение оттенков смеси в связи с особенностями используемого сырья. Цвет смеси не влияет на качество продукции.